



Die Unterkonstruktion IROC SR ist geeignet für die Montage auf allen Schrägdächern in Verbindung mit unseren Dachhaken oder Stockschrauben

Die Modulklemme ist komplett vormontiert und ist an jeder Stelle einsetzbar und zu befestigen.

Für einen besseren Halt, haben die Schrauben eine Unterkopfverzahnung. Die Gewindeplatte ist mit Schraubenfix gegen eine Verdrehung beim Einführen gesichert

Die Vorteile

- Statisch nachgewiesene Bauteile
- Schnelle Montage
- Minimaler Materialeinsatz
- Für alle Modultypen geeignet
- Kreuzmontage möglich
- Unterkonstruktion auch in Schwarz erhältlich
- Modulklemmen mit Schrauben und Gewindeplatte vormontiert
- Profil-Standardlängen 6,20 Meter
- Für Überspannlängen bis zu 2,40 Meter einsetzbar



Montageart	dachparallel
Profillänge	Standard: 6200mm, 3100mm
Modulgröße	für alle gängigen Modultypen, auch für ungerahmte Module geeignet
Modulausrichtung	hochkant / quer
Dacheindeckung	Für Pfannendächer
Material	Aluminium EN AW 6063 / T66 // Edelstahl Dachhaken
Anbindung	Dachhaken auf Sparren
Zubehör	inkl. Modulklemmen und Gewindeplatten (vormontiert)
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches und der Dachisolierung ist bauseits zu gewährleisten

Entwicklung & Herstellung

B & K Solare Zukunft GmbH
Teutoburger Weg 5
33332 Gütersloh

Tel.: +49 (0) 5241 7082110
Fax.: +49 (0) 5241 7082119
Email: info@bksolarezukunft.de
Homepage: www.bksolarezukunft.de

