

Datenblatt

IROC® SR für Schrägdächer

Das Schienensystem ist für Wellplattendächer, Pfannendächer und Metaldächer geeignet. Mittels einem Kreuzverbund ist IROC® SR neben der Hochkantmontage auch bestens zur Quermontage einzusetzen. Die Modulklemmen sind bereits komplett vormontiert. Die Modulklemmen können an jeder Stelle am Profil eingesetzt werden, dies gewährleistet eine absolute Flexibilität bei der Modulmontage.

Die Vorteile

- ✓ **Statisch nachgewiesene Bauteile**
- ✓ **Schnelle Montage**
- ✓ **Minimaler Materialeinsatz**
- ✓ **Für alle Modultypen geeignet**
- ✓ **Kreuzmontage möglich**
- ✓ **Modulklemmen bereits vormontiert**
- ✓ **Profil-Standardlängen 6200 mm und 3100 mm**
- ✓ **Für Überspannlängen bis zu 2,40 Meter einsetzbar**



Montageart	Dachparallel
Profillänge	Standard: 6200 mm, 3100 mm
Modulgröße	Für alle gängigen Modultypen, auch für ungerahmte Module geeignet
Modulausrichtung	Hochkant / Quer
Dacheindeckung	Pfannendach / Wellplattendach / Stehfalzdach / Kalzipdach
Material	Aluminium EN AW 6063 / T66 / Edelstahl Dachhaken
Anbindung	Dachhaken, Stockschraube, Kalzip-Klemme
Zubehör	Abdeckkappen auf Wunsch
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches ist bauseits zu prüfen

Entwicklung & Herstellung



B & K Solare Zukunft GmbH
Teutoburger Weg 5
33332 Gütersloh



Tel.

+49 5241 70 82 110



Fax

+49 5241 70 82 119



E-Mail

info@bksolarezukunft.de



Web

www.bksolarezukunft.de



Social

www.fb.com/bksolarezukunft

Jetzt scannen:

